Kompresor śrubowy, sprężarka FILO FK 1200

price: 18292 zł

SPECIFICATION

Dane zestawu:

- Długość: 1550mm
- Szerokość: 630mm
- Wysokość: 1500mm
- Waga: 330kg
- Moduł śrubowy kompresora został zaprojektowany w taki sposób, by zapewniać możliwie największą powierzchnię sprężania przy jednoczesnym zachowaniu długiej żywotności. Kompresor został wyposażony w liczniki godzin pracy filtrów, oleju, separatora i innych elementów oraz sugeruje termin ich konserwacji. Ponadto wyposażony jest w szereg czujników dbających o poprawną pracę urządzenia.

Dane kompresora:

- Model: FVK 5.5
- Moc: 5.5kW/7.5KM
- Ciśnienie: 8bar
- Wydajność: 800L/min

- Natężenie dźwięku: 66dB
- Przyłącze: 1/2”

Charakterystyka:

- Wysoka wydajność.
- Niski poziom natężenia dźwięku.
- Długa żywotność.
- Niski koszt pracy.
- Szybka i łatwa konserwacja.
- Dostęp do części zapasowych
- Możliwość nastawy ciśnienia
- Jako że sprężone powietrze wytwarzane jest z powietrza atmosferycznego, zawiera pewne ilości pary wodnej. Ta wilgoć opuszcza kompresor razem z powietrzem i skrapla się, co powoduje awarie systemów pneumatycznych.
- W takim przypadku potrzebny jest osuszacz, który usuwa wilgoć z systemu poprzez jej podgrzanie i ochłodzenie z wykorzystaniem czynnika chłodniczego R134a. Osuszacze FILO są wybierane dzięki łatwości w ich obsłudze oraz relatywnie małych kosztów pracy.

Dane osuszacza:

- Model: FK 1200
- Wydajność: 1200L/min
- Przyłącze: 1/2”
- Napięcie zasilania: 230V 50Hz
- Max. ciśnienie robocze: 13bar
- Czynnik chłodniczy: R134a

Charakterystyka:

- Zapewnia dłuższą żywotność systemu pneumatycznego.
- Ogranicza powstawanie rdzy.
- Konstrukcja zapewnia łatwy dostęp do każdego elementu urządzenia, skracając czas dokonywania czynności konserwacyjnych do absolutnego minimum.
- Zapewnia zachowywanie energii dzięki zastosowaniu inteligentnego systemu automatycznego spustu.
- Zapewnia pożądaną jakość przygotowanego powietrza.
- Zapewnia niskie koszty pracy.