



Odciąg wyciąg do trocin HOLZING RLA S200 6500 m3h

cena: 10100 zł

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **wydajność odciagu:** 6500 m³/h
- **moc silnika:** 5,5 kW
- **prędkość obrotowa:** 3000 obr/m
- **napięcie znamionowe:** 400 V, 50 Hz
- **króciec odciagowy:** 280/200 mm
- **powierzchnia filtrująca:** 16,3 m²
- **prędkość odciagowa:** 28 m/sec.
- **Liczba filtrów:** 37
- **WYMIARY (dł. x szer. x wys.):** 921 x 1982 x 2271 mm
- **waga:** 247 kg
- **Podciśnienie:** 2800 Pa
- **Kategoria filtra:** G
- **Materiał filtra:** poliester
- **Poziom głośność:** 80 dB bez podciśnienia / 65 dB przy podciśnieniu poprzez rurę do maszyny
- **Powierzchnia filtracyjna:** 17,1 m²
- **Cena brutto:** 12423

• Producent gwarantuje jakość oczyszczania.

• Filtr zastosowany w naszych odciągach, zbudowany został z elementów filtracyjnych z elementem rozprężnym, do którego należy wprowadzić rurę. Ma za zadanie wytworzenie dużego rozprężenia powietrza, a w konsekwencji spowoduje swobodne opadanie wszystkich trocin i innych odpadów do pojemników/worków.

- Bezawaryjność potwierdzona przez zakłady produkcyjne codziennie zmagającymi się z dużymi zleceniami.
- Masywna, nie wpadająca w vibracje hartowana konstrukcja malowana proszkowo, pozwalająca na bezobsługową pracę maszyny
- Wentylatory ssące są umieszczone w kabinie podciśnieniowej po czystej stronie powietrza w specjalnych kabinach dźwiękochłonnych. Posiadają specjalną konstrukcję opat, dzięki czemu są bardziej wydajne i sprawne, a także przyczyniają się do oszczędności energii elektrycznej.
 - Odciski RLA S posiadają w standardzie worki na trociny, które są wyposażone w system dociskowy, pozwalający szczelnie połączyć worek z konstrukcją maszyny, dzięki czemu możliwe jest osłonięcie dużych podciśnienie.
 - Zanieczyszczenia z filtra opadają bezpośrednio do hermetycznego worka z możliwością szybkiego rozładunku.
 - Zastosowane filtry zakwalifikowano do kategorii filtracyjnej „G” - dzięki czemu możliwe jest oczyszczanie powietrza do 0,2 mg/m³/h.
 - Wentylator podciśnieniowy 5,5 kW / 6500 m³/h, przy 2 800 Pa, działa na zasadzie turbiny, a wyguszona konstrukcja wentylatora umożliwia znacznie zmniejszenie emitowanego hałasu podczas pracy.
 - Zintegrowane kółka pozwalają na łatwe przemieszczanie odcisku w dowolne miejsce w zakładzie

Zakres dostawy:

- Filtr z poliestru, 5 mikronów
- 2 worki
- Układ jezdny